

Angaben zum Material:

Sehr diffusionsfähige, leichte und geschmeidige Dampfbremse, welche gut zu verarbeiten ist. TargoVAP V02 besteht aus einem beschichteten PP-Vlies.

Angaben zur Ökologie:

TargoVAP V02 besteht aus sortenreinem Material, ist **ökologisch und baubiologisch unbedenklich** und kann problemlos recycelt werden.

Technische Daten:		Rollenmasse:	
S _d - Wert:	2 m	Rollenbreite *:	1.5 / 2.8 m
Reissfestigkeit: längs:	120 N / 5 cm	Rollenlänge:	50 m
quer:	110 N / 5 cm	Rollengewicht:	7.5 / 15 /kg
Weiterreissfestigkeit:	80 N		
Brandkennziffer:	E	* Sonderbreiten auf Anfrage	
Temperaturbeständigkeit:	- 40 °C bis + 80 °C		

Gebrauchseigenschaften und Hinweise zur Verwendung:

Die Verarbeitungshinweise sowie die Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.

TargoVAP V02 eignet sich als Dampfbremse **für Konstruktionen mit Zwischensparren-Dämmung**.

Zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen empfehlen wir die entsprechenden Produkte der Targo-Klebeteknik.

Detaillierte Angaben befinden sich in den Verarbeitungshinweisen.

Targo VAP V02 und die Produkte der Targo-Klebeteknik sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale System-Garantie.

Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite.



Targo Specialty Products AG
Postfach 152, CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch