

### Angaben zum Material:

TargoVAP V04 besteht aus zwei Schichten Kraftpapier und einer luftdichten, aber diffusionsfähigen Membrane. Die Gittereinlage sorgt für eine enorme mechanische Stabilität.

### Angaben zur Ökologie:

TargoVAP V04 ist **ökologisch und baubiologisch unbedenklich**. Die Bahn besteht nicht aus sortenreinen Stoffen und kann deshalb nur bedingt recycelt werden.

Technische Daten:		Rollenmasse:	
S <sub>d</sub> - Wert:	8 m	Rollenbreite *:	1.5 / 3.0 m
Reissfestigkeit: längs:	600 N / 5 cm	Rollenlänge:	50 m
quer:	400 N / 5 cm	Rollengewicht:	13 / 26 /kg
Weiterreissfestigkeit:	90 N		
Brandkennziffer:	E	* Sonderbreiten auf Anfrage	
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 80°C		

### Gebrauchseigenschaften und Hinweise zur Verwendung:

Die Verarbeitungshinweise sowie die Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.

TargoVAP V04 eignet sich als Dampfbremse **für Konstruktionen mit Zwischensparren-Dämmung**. Wegen der hohen mechanischen Stabilität ist sie hervorragend als **Dampfbremse für Einblasdämmungen** geeignet.

Zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen empfehlen wir die entsprechenden Produkte der Targo-Klebertechnik. Detaillierte Angaben befinden sich in den Verarbeitungshinweisen.

**TargoVAP V04 und die Produkte der Targo-Klebertechnik sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale System-Garantie.**

Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite.



**Targo Specialty Products AG**  
Postfach 152, CH-8932 Mettmenstetten  
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777  
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch