

Angaben zum Material:

TargoVAP V25 ist eine sehr robuste und trotzdem geschmeidige Dampfbremse. Zudem ist sie transluzent, was hilfreich in der Verarbeitung ist. TargoVAP V25 besteht aus einem beschichteten PP-Vlies.

Angaben zur Ökologie:

TargoVAP V25 besteht aus sortenreinem Material, ist **ökologisch und baubiologisch unbedenklich** und kann problemlos recycelt werden.

Technische Daten:		Rollenmasse:	
S _d - Wert:	18 m	Rollenbreite *:	1.5 / 3.0 m
Reissfestigkeit: längs:	150 N / 5 cm	Rollenlänge:	50 m
quer:	180 N / 5 cm	Rollengewicht:	6.5 / 13 kg
Weiterreissfestigkeit:	200 N		
Brandkennziffer:	E	* Sonderbreiten auf Anfrage	
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 80°C		

Gebrauchseigenschaften und Hinweise zur Verwendung:

Die Verarbeitungshinweise sowie die Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.

TargoVAP V25 eignet sich als Dampfbremse **für Konstruktionen mit Zwischensparren-Dämmung**. Wegen der hohen mechanischen Stabilität ist sie hervorragend als **Dampfbremse für Einblasdämmungen geeignet**.

Zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen empfehlen wir die entsprechenden Produkte der Targo-Klebetchnik. Detaillierte Angaben befinden sich in den Verarbeitungshinweisen.

TargoVAP V25 und die Produkte der Targo-Klebetchnik sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale System-Garantie.

Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite.



Targo Specialty Products AG
 Postfach 152, CH-8932 Mettmenstetten
 Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
 info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch