

### Angaben zum Material:

Schweissbare, diffusionsoffene Unterdachbahn. Sie besteht aus einem PES-Vlies mit beidseitiger TPU-Beschichtung.

### Angaben zur Ökologie:

TargoTOP OMEGA ist **ökologisch und baubiologisch unbedenklich**. Die Bahn besteht nicht aus sortenreinem Material und kann nur bedingt recycelt werden.

Technische Daten:		Rollenmasse:	
S <sub>d</sub> -Wert:	0.25 m	1.5 m x 25 / 400 m (14 / 225 kg)	
Reissfestigkeit: längs:	400 N / 5 cm	3.0 m x 20 / 400 m (22 / 450 kg)	
quer:	480 N / 5 cm		
Weiterreissfestigkeit:	300 N		
Brandkennziffer:	E		
Freibewitterung:	4 Monate		
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 100°C		
Minstdachneigung:	5°		

### Gebrauchseigenschaften und Hinweise zur Verwendung:

Die Verarbeitungshinweise sowie die Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.

TargoTOP OMEGA ist für feste Untergründe geeignet. Sie entspricht den Anforderungen der Norm SIA 232-1 **für ausserordentliche Beanspruchung** sowie als Bauzeitabdichtung.

Wegen der hohen Temperaturbeständigkeit ist die Bahn auch **für Dächer mit PV-Anlagen geeignet**.

Es müssen geeignete Massnahmen gegen den Eintritt von schädlicher Lichtstrahlung bei den Belüftungsöffnungen getroffen werden.

Zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen sowie von Nageldurchdringungen empfehlen wir die entsprechenden Produkte der Targo-Klebertechnik. Detaillierte Angaben befinden sich in den Verarbeitungshinweisen.

**TargoTOP OMEGA und die Produkte der Targo-Klebertechnik sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale System-Garantie.**

Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite.



**Targo Specialty Products AG**  
Postfach 152, CH-8932 Mettmenstetten  
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777  
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch