

Angaben zum Material:

TargoVENT WD ist eine diffusionsoffene und reissfeste dreilagige Winddichtung.
TargoVENT WD ist wasserabweisend ausgerüstet und UV-stabilisiert.

Angaben zur Ökologie:

TargoVENT WD besteht aus sortenreinem Polyolefin, ist **ökologisch und baubiologisch unbedenklich** und kann problemlos recycelt werden.

| Technische Daten: | | Rollenmasse: | |
|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| S _d - Wert: | 0.02 m | Rollenbreite: | 1.5 m / 3.0 m |
| Reissfestigkeit: längs: | 200 N / 5 cm | Rollenlänge: | 50 / 50 m |
| quer: | 120 N / 5 cm | Rollengewicht: | 7.0 / 14 kg |
| Weiterreissfestigkeit: | 80 N | | |
| Freibewitterung: | 2 Monate | | |
| Brandkennziffer: | 5.2 / E | | |
| Temperaturbeständigkeit: | - 40°C bis + 80°C | | |

Hinweise zur Verarbeitung:

Die Verarbeitungshinweise sowie die Bestimmungen der Norm SIA 232-2 sind zu beachten.

TargoVENT WD eignet sich als **Winddichtung für geschlossene Fassaden**. Sie entspricht den Anforderungen der Norm SIA 232-2.

Zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen sowie von Nageldurchdringungen empfehlen wir die entsprechenden Produkte der Targo-Klebeteknik. Detaillierte Angaben befinden sich in den Verarbeitungshinweisen.

TargoVENT WD und die Produkte der Targo-Klebeteknik sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale System-Garantie.

Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite.



Targo Specialty Products AG
Postfach 152, CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch