

Angaben zum Material:

TargoVENT WX ist eine diffusionsoffene und reissfeste dreilagige Winddichtung. TargoVENT WX ist wasserabweisend ausgerüstet und UV-stabilisiert.

Angaben zur Ökologie:

TargoVENT WX ist **ökologisch und baubiologisch unbedenklich**. Die Bahn besteht nicht aus sortenreinem Material und kann nur bedingt recycelt werden.

Technische Daten:		Rollenmasse:	
S _d - Wert:	0.02 m	Rollenbreite:	1.5 m
Reissfestigkeit: längs:	220 N / 5 cm	Rollenlänge:	50
quer:	180 N / 5 cm	Rollengewicht:	16 kg
Weiterreissfestigkeit:	110 N		
Freibewitterung:	3 Monate		
Brandkennziffer:	5.2 / B		
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 80°C		

Hinweise zur Verarbeitung:

Die Verarbeitungshinweise sowie die Bestimmungen der Norm SIA 232-2 sind zu beachten.

TargoVENT WX eignet sich als **Winddichtung für Fassaden mit Lückschalung**. Sie entspricht den Anforderungen der Norm SIA 232-2.

Die maximale Breite der offenen Fugen beträgt 40 mm (50 mm bei Trapezschalung). Der Anteil der offenen Fugen darf maximal 40% betragen.

Zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen sowie von Nageldurchdringungen empfehlen wir die entsprechenden Produkte der Targo-Klebeteknik. Detaillierte Angaben befinden sich in den Verarbeitungshinweisen.

TargoVENT WX und die Produkte der Targo-Klebeteknik sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale System-Garantie.

Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite.



Targo Specialty Products AG

Postfach 152, CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch