


Targo *RAPID*



**Einseitiges Klebeband zum luftdichten Abkleben
von Dampfbremsen/-sperrern im Innenbereich**

nach DIN 4108/SIA 180



- X** extrem starke und alterungsbeständige
Klebkraft – laborgeprüft und praxisbewährt
- X** von Hand reissbar
- X** für alle Dampfbremsen/-sperrern



Klebstoff:

- der Targo-Klebstoff besteht aus Reinacrylatkleber ohne Harze, Lösemittel und Formaldehyd

Trägermaterial:

- Spezialpapier, von Hand reissbar

Alterungsbeständigkeit:

TargoRAPID wurde unter Extrembedingungen auf Alterungsbeständigkeit geprüft. Die Resultate bürgen für höchste Ansprüche und Sicherheit:

- extrem hohe Klebkraft
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Versprödung
- hohe Resistenz bei Einwirkung von Feuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur:

- ab -5 °C

Temperaturbeständigkeit:

- 40 °C bis +90 °C

Dimensionen und Verpackung:

50 mm x 33 m 10 Rollen/Karton

60 mm x 33 m 8 Rollen/Karton

Hinweise zur Verarbeitung:

- die zu verklebenden Materialien müssen staub- und fettfrei sein
- Untergründe müssen trocken, tragfähig sowie staub- und fettfrei sein
- Überlappungen lückenlos mit TargoRAPID abkleben

Achtung: TargoRAPID übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Bahnen müssen deshalb zugfrei angeschlossen bzw. überlappt werden. Bei Gefahr von auftretenden Zugkräften unbedingt mechanisch sichern!

Targo-Klebeteknik im Überblick



		Acrylat-Klebebänder										Kartuschenkleber		Butylbänder			
		TargoRAPID	TargoFLEX	TargoULTRA	TargoBENDIX	TargoBENDIX UV	TargoTAC UV	TargoTAC 2S	TargoWALLIT / WALLIT PLUS	TargoTAC FA	TargoTAC TX 30/30	TargoTAC TX 12/48	TargoFIX 1A	TargoFIX SK	TargoTAC BK315/315F/320	TargoELASTIC	TargoCREP TAPE
Abkleben auf Überlappungen		✓	✓	✓	✓	✓	✓										
Abkleben zwischen Überlappungen								✓							✓		
Anschliessen an gerade Bauteile		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓
Anschliessen an gekrümmte Bauteile (Rohre usw.)			✓		✓	✓										✓	✓
Wandanschlüsse (mineralische Untergründe)								✓					✓	✓	✓P		
Geeignete Untergründe	Holz roh, trocken, staubfrei	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Holz gehobelt, trocken, staubfrei	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Weiche Holzfaserverplatten	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Harte Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Holz lackiert/Kunststoff-Bauteile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓P	✓P	✓
	Beton, Mauerwerk, Putz		✓P	✓P	✓P	✓P		✓P	✓					✓	✓	✓P	
	Gipskarton- und Gipsfaserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Metalle, korrosionsgeschützt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geeignete Bahnen	Dampfbremsen und Dampfsperren bei Zwischsparrendämmung	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dampfbremsen und Dampfsperren bei Aufsparrendämmung			✓	✓			✓					✓	✓	✓	✓	✓
	Unterdachbahnen (gilt nicht für Bitumen- und PVC-Bahnen)			✓	✓										✓	✓	✓
	Winddichtungen bei geschlossener Fassade			✓	✓	✓	✓		✓						✓	✓	✓
	Winddichtung bei offener Fassade					✓	✓								✓	✓	✓

P mit TargoPRIMER W oder TargoPRIMER M vorprimern

Hinweis: Die jeweiligen Produktdatenblätter und Verarbeitungshinweise sind bei der Produktauswahl zu berücksichtigen.

Targo



Targo Specialty Products AG

Postfach 152
CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 (0)44 767 17 70
Fax +41 (0)44 767 17 77
info@targo-ag.ch
www.targo-ag.ch

... Preis/Leistung zählt