

Targo TAC 2S



Doppelseitig klebende Montage-Hilfe für Dampfbremsen auf harten Untergründen sowie zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsen zwischen den Überlappungen

Produkte-Beschreibung:

- Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband mit reissfestem Trennstreifen
- Die seitliche Schutzbeschichtung verhindert die Verschmutzung der Rolle an den Stirnflächen.

TargoTAC 2S eignet sich für folgende Anwendungen:

- Als Montagehilfe für Dampfbremsen auf harten Untergründen
- Zum dauerhaft luftdichten Abkleben von Dampfbremsen zwischen den Überlappungen
- Für **Innen- und Aussenbereich***

*nur Fassade

Geeignete Untergründe

- Holz
- Harte Werkstoffplatten
- Gipsfaser- und Gipskartonplatten
- Metall
- Harter Kunststoff

Geeignete Bahnen

- Dampfbremsen und Fassadenbahnen

Hinweise zur Verarbeitung:

- Die zu verklebenden Bahnen und Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.

Achtung:

TargoTAC 2S übernimmt die Funktion der luftdichten Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Bahnen müssen deshalb zugfrei angeschlossen bzw. überlappt werden. Bei Gefahr von auftretenden Zugkräften unbedingt mechanisch sichern.

Angaben zur Ökologie:

TargoTAC 2S ist frei von Umweltgiften wie Lösemittel, Chlor und Formaldehyd.

Technische Daten:

Klebstoff:	Acrylat
Lagerfähigkeit:	min. 2 Jahre
Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur:	≥ 0 °C
Temperaturbeständigkeit:	≤ 90 °C



Dimension und Verpackung:

20 mm x 50 m	15 Rollen/Karton
60 mm x 50 m	8 Rollen/Karton

Targo Specialty Products AG

Postfach 152 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch