


Targo *FIX 1A*



Kartuschenkleber zum winddichten Abkleben
von Überlappungen und Anschlüssen im Aussenbereich

nach DIN 4108/SIA 180

Witterungs-
beständig



Für Überlappungen von Bahnen



Wandanschluss im Aussenbereich



Auch für Wandanschluss im Innenbereich



- ✗ extrem alterungs- und witterungbeständig – ideal für Aussenanwendungen
- ✗ hervorragende Haftung ohne Primer, auch auf feuchten Untergründen
- ✗ gute Standfestigkeit – sauber zu verarbeiten



Materialangaben:

- dauerplastischer Dichtstoff auf Acrylatbasis, lösemittelhaltig

Alterungsbeständigkeit:

TargoFIX 1A wurde im Labor und in der Praxis geprüft:

- die Resultate zeigen eine extrem hohe Alterungs- und UV-Beständigkeit
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Versprödung
- TargoFIX 1A versprödet nicht und bleibt deshalb dauerplastisch

Haltbarkeit:

- mindestens 12 Monate
- TargoFIX 1A ist frostunempfindlich

Verarbeitungstemperatur:

- bis 2. Std.

Ablüfzeit/offene Zeit:

- ab 0°C

Temperaturbeständigkeit:

- -40°C bis +90°C

Lieferformen und Verpackung:

Kartusche à 310ml Karton à 12 Kartuschen

Beutel à 580ml Karton à 20 Beutel

Hinweise zur Verarbeitung:

- TargoFIX 1A je nach Unebenheit des Untergrunds als 6 bis 8 mm breite Raupe lückenlos auftragen
- Dampfbremse sanft auf Raupe andrücken – die Raupe muss mindestens 4 mm dick bleiben
- Überlappungen: zugfrei überlappen
- Randanschlüsse: zugfrei anschliessen, bei Dampfbremsen wird Schlaufenbildung empfohlen

Achtung: TargoFIX 1A übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Bahnen müssen deshalb zugfrei angeschlossen bzw. überlappt werden. Bei Gefahr von auftretenden Zugkräften unbedingt mechanisch sichern!

Targo-Klebetchnik im Überblick



		Acrylat-Klebebänder										Kartuschenkleber		Butylbänder			
		TargoRAPID	TargoFLEX	TargoULTRA	TargoBENDIX	TargoBENDIX UV	TargoTAC UV	TargoTAC 2S	TargoWALLIT / WALLIT PLUS	TargoTAC FA	TargoTAC TX 30/30	TargoTAC TX 12/48	TargoFIX 1A	TargoFIX SK	TargoTAC BK315/315F/320	TargoELASTIC	TargoCREP TAPE
Abkleben auf Überlappungen		✓	✓	✓	✓	✓	✓										
Abkleben zwischen Überlappungen								✓							✓		
Anschliessen an gerade Bauteile		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓
Anschliessen an gekrümmte Bauteile (Rohre usw.)			✓		✓	✓										✓	✓
Wandanschlüsse (mineralische Untergründe)								✓					✓	✓	✓P		
Geeignete Untergründe	Holz roh, trocken, staubfrei	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Holz gehobelt, trocken, staubfrei	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Weiche Holzfaserplatten	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Harte Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Holz lackiert/Kunststoff-Bauteile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓P	✓P	✓
	Beton, Mauerwerk, Putz		✓P	✓P	✓P	✓P		✓P	✓					✓	✓	✓P	
	Gipskarton- und Gipsfaserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Metalle, korrosionsgeschützt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geeignete Bahnen	Dampfbremsen und Dampfsperren bei Zwischensparrendämmung	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dampfbremsen und Dampfsperren bei Aufsparrendämmung			✓	✓			✓						✓	✓	✓	✓
	Unterdachbahnen (gilt nicht für Bitumen- und PVC-Bahnen)			✓	✓										✓	✓	✓
	Winddichtungen bei geschlossener Fassade			✓	✓	✓	✓		✓					✓		✓	✓
	Winddichtung bei offener Fassade					✓	✓							✓		✓	✓

P: mit TargoPRIMER W oder TargoPRIMER M vorprimern.

Hinweis: Die jeweiligen Produktdatenblätter und Verarbeitungshinweise sind bei der Produktauswahl zu berücksichtigen.

Targo



Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse, CH-8932 Mettmenstetten

Tel. +41 (0)44 767 17 70

Fax +41 (0)44 767 17 77

info@targo-ag.ch

www.targo-ag.ch

...Preis/Leistung zählt