

Targo CREP TAPE



Dehnbares Butylklebeband zum luftdichten Abdichten von Durchdringungen

Produkte-Beschreibung:

- Einseitig klebendes, dehnbares Hochleistung-Butylkautschuk-Band zum dauerhaft luftdichten Abdichten von Durchdringungen.
- Das gekreppte Trägermaterial ist dehnbar und passt sich formgenau den Konturen der Durchdringungen an.
- Der geteilte Liner erlaubt ein stufenweises Vorgehen. Dadurch lässt sich das Band einfach, schnell und sicher verarbeiten.
- Für **Innen - und Aussenbereich**.

Geeignete Untergründe

- Holz
- Harte Werkstoffplatten
- Gipsfaser- und Gipskartonplatten
- Metall
- Harter Kunststoff

Geeignete Bahnen

- Dampfbrems-, Fassaden und Unterdachbahnen

Hinweise zur Verarbeitung:

- Die zu verklebenden Bahnen und Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.
- Überlappungen bzw. Anschlüsse müssen lückenlos abgeklebt werden.
- Bei saugenden, stark strukturierten oder verschmutzten Untergründen vorgängig TargoPRIMER M oder TargoPRIMER W auftragen.

Achtung:

*TargoCREP TAPE übernimmt die Funktion der luftdichten Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Bahnen müssen deshalb zugfrei angeschlossen bzw. überlappt werden.
Bei Gefahr von auftretenden Zugkräften unbedingt mechanisch sichern.*

Angaben zur Ökologie:

TargoCREP TAPE ist frei von Umweltgiften wie Lösemittel, Chlor und Formaldehyd.

Technische Daten:

Klebstoff:	Butylkautschuk
Lagerfähigkeit:	min. 2 Jahre
Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur:	≥ 5 °C
Temperaturbeständigkeit:	≤ 80 °C



Dimension und Verpackung:

100 mm x 5 m 6 Rollen/Karton

Targo Specialty Products AG

Postfach 152 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch