

Targo *ND-BAND*



Nageldichtband für Unterdach- und Schalungsbahnen

Produkte-Beschreibung:

- Einseitig klebendes Nageldichtband für Unterdach- und Schalungsbahnen.
- ohne Trennstreifen - einfache Verarbeitung
- Verhindert das Eindringen von Regenwasser bei den Nagelstellen und garantiert eine optimale Luft- und Dampfdichtheit der Konstruktion.

Hinweise für die Verarbeitung:

- **Variante 1:**
Die Position der Konterlattung mittels Schnurschlag markieren und anschliessend direkt auf die Unterdachbahn aufbringen.
Danach die Konterlattung montieren.
- **Variante 2:**
Targo*ND-BAND* direkt auf die Konterlattung kleben.
Dies kann vorgängig in der Werkstatt erfolgen.
Vorteil: Das Nageldichtband kann genau auf die Konterlattung positioniert werden mit beidseitig vorstehendem Rand.

Angaben zur Ökologie:

Targo*ND-BAND* ist frei von Umweltgiften wie Lösemittel, Chlor und Formaldehyd.

Technische Daten:

Lagerfähigkeit:	min. 2 Jahre
Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur:	≥ 0 °C
Temperaturbeständigkeit:	≤ 90 °C



Dimension und Verpackung:

55 mm x 3 mm x 30 m 9 Rollen/Karton

Targo Specialty Products AG

Postfach 152 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch