

Targo *TAC TX 30/30*



Vorgefaltetes Klebeband zum luftdichten Abdichten im Eckbereich

Produkte-Beschreibung:

- Einseitig klebendes Hochleistungs-Band zum dauerhaft luftdichten Abdichten bei Pfetten, Balken, Ecken und Dachfenstern im **Innenbereich**.
- Ein Trennstreifen bereits entfernt, ein Trennstreifen überstehend.
- Durch die passgenaue Vorfaltung lässt sich das Band einfach, schnell und sicher verarbeiten.

Geeignete Untergründe

- Holz
- Harte Werkstoffplatten
- Gipsfaser- und Gipskartonplatten
- Metall
- Harter Kunststoff

Geeignete Bahnen

- Glatte und leicht raue Dampfbremsbahnen

Hinweise zur Verarbeitung:

- Die zu verklebenden Bahnen und Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.
- Überlappungen bzw. Anschlüsse müssen lückenlos abgeklebt werden.
- Bei stark strukturierten oder verschmutzten Untergründen vorgängig TargoPRIMER M oder TargoPRIMER W auftragen.

Achtung:

TargoTAC TX 30/30 übernimmt die Funktion der luftdichten Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Bahnen müssen deshalb zugfrei angeschlossen bzw. überlappt werden. Bei Gefahr von auftretenden Zugkräften unbedingt mechanisch sichern.

Angaben zur Ökologie:

TargoTAC TX 30/30 ist frei von Umweltgiften wie Lösemittel, Chlor und Formaldehyd.

Technische Daten:

Klebstoff:	Acrylat
Lagerfähigkeit:	min. 2 Jahre
Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur:	≥ 0 °C
Temperaturbeständigkeit:	≤ 90 °C



Dimension und Verpackung:

30/30 mm x 25 m 7 Rollen/Karton

Targo Specialty Products AG

Postfach 152 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch