


Targo *TAC ND 260*



Nageldichtung für Unterdach- und Schalungsbahnen

Produkte-Beschreibung:

- Nageldichtung in Form eines rechteckigen Stanzlings für Unterdach- und Schalungsbahnen
- Aus hochwertigem, alterungsbeständigem Schaumstoff, einseitig selbstklebend
- Verhindert das Eindringen von Regenwasser bei den Nagelstellen und garantiert eine optimale Luft- und Dampfdichtheit der Konstruktion.

Hinweise für die Verarbeitung:

- Die Position, an welcher die Nageldichtung angebracht werden soll, wird vorteilhafterweise im Voraus mittels Schnurschalng markiert.
- Die Nageldichtung soll so positioniert werden, dass Das Abfließen des Wassers nicht behindert wird (Spitze nach oben).

Angaben zur Ökologie:

Targo *TAC ND 260* ist frei von Umweltgiften wie Lösemittel, Chlor und Formaldehyd.

Technische Daten:

Lagerfähigkeit:	min. 2 Jahre
Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur:	≥ 0 °C
Temperaturbeständigkeit:	≤ 90 °C



Dimension und Verpackung:

40 x 60 mm:	500 Stck./Rolle	8 Rollen/Karton
60 x 60 mm:	350 Stck./Rolle	8 Rollen/Karton
60 x 80 mm:	250 Stck./Rolle	8 Rollen/Karton

Targo Specialty Products AG

Postfach 152 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch