


# Targo *PRIMER M*



## Hochleistungs-Primer für saugende Untergründe

### Produkte-Beschreibung:

- Schnell trocknender Voranstrich für raue, poröse, sandige und nicht ganz staubfreie Untergründe im **Innen- und Aussenbereich**.
- Diese werden dadurch klebefreundlich und garantieren eine gute Haftung zu Acrylat- und Butylklebebändern.
- Targo*PRIMER M* verfestigt Untergründe, speziell bei Holzfaserplatten.

### Geeignete Untergründe

- Sägerohes Holz
- Holzfaserplatten, weich bis hart
- Gipsfaser- und Gipskartonplatten
- Beton, glatt - rau
- Putz, Mörtel, Gips
- Bitumenbahnen, glatt oder besandet

### Hinweise zur Verarbeitung:

- Targo*PRIMER M* gleichmässig und deckend mittels Pinsel in einer Breite auftragen, die dem anschliessend zu verarbeitendem Klebeband entspricht.
- Anstrich trocknen lassen. Dies kann je nach Temperatur bis zu 15 Minuten dauern.
- Geprimerte Oberflächen vor Staub und Feuchtigkeit schützen.
- Bei sehr stark strukturierten Untergründen eventuell einen zweiten Anstrich vornehmen.

### Angaben zur Ökologie:

Targo*PRIMER M* enthält Lösemittel. Die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

### Technische Daten:

Lagerfähigkeit:	min. 2 Jahre
Lagerung:	kühl und trocken
Trocknungszeit:	5 - 15 Min.
Verarbeitungstemperatur:	≥ 0 °C
Temperaturbeständigkeit:	≤ 90 °C



### Dimension und Verpackung:

Dose à 850 gr.      6 Dosen/Karton

**Targo Specialty Products AG**  
Postfach 152 CH-8932 Mettmenstetten  
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777  
info@targo-ag.ch      www.targo-ag.ch