

Targo VAP V25

Hinweise zur Verarbeitung

Allgemeines

- Sämtliche Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.
- Überlappung gemäss Markierungslinie (min. 10 cm) vornehmen.

Aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen können diese Verarbeitungshinweise ungültig sein.
Die aktuell gültigen Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.targo-ag.ch.

Hinweise bei Verwendung von Einblasdämmstoffen

Aufgrund der mechanischen Eigenschaften ist TargoVAP V25 als Dampfbremse für Einblasdämmstoffe geeignet. Bei Verlegung quer zur Tragkonstruktion oder bei Kopfstössen soll sich direkt unter der luftdicht verklebten Bahnenüberlappung eine Stützlatte befinden, um eine Zugbelastung der Klebeverbindung zu vermeiden.

Alternativ kann das Klebeband auf der Überlappung zusätzlich mit quer dazu laufenden Klebebandstreifen im Abstand von 30 cm gesichert werden

Hinweise zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen

- Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein.
- Bei porösen, staubigen oder sandigen Untergründen mit TargoPRIMER W vorbehandeln.
- Klebebänder und Dichtstoffe können keine dauerhaften Spannungen aushalten. Bei Gefahr von auftretenden Spannungen unbedingt eine mechanische Sicherung oder Entlastungsschleife anbringen.
- **Überlappungen** mit TargoRAPID oder TargoBENDIX luftdicht abkleben. Klebestelle gründlich anreiben.

Alternativ kann TargoTAC 2S zum Abdichten zwischen den Überlappungen verwendet werden.

- **Wandanschlüsse** sind mit der Kartuschendichtmasse TargoFIX SK auszuführen. Wenn mit Schlaufenausbildung gearbeitet wird, entfällt die Randlatte.
Alternativ kann der Wandanschluss auch mit den doppelseitigen Klebebändern TargoWALLIT oder TargoWALLIT PLUS realisiert werden.
- **Durchdringungen** wie Lüftungskamine, Dunstrohre usw. sind mit TargoELASTIC, TargoCREP TAPE oder TargoBENDIX abzudichten.
- **Anschlüsse** an übrige Bauteile wie z.B. Fenster sind mit TargoBENDIX anzuschliessen.

Targo VAP V25 und die Produkte der Targo-Dichtungstechnik sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale Systemgarantie.

Abmessungen:	1.5 m x 50 m
	3.0 m x 50 m



Targo Specialty Products AG
Postfach 152 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch