

Targo**ANTIGLISS**

Hinweise zur Verarbeitung

Allgemeines

- Sämtliche Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.

Aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen können diese Verarbeitungshinweise ungültig sein.

Die aktuell gültigen Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.targo-ag.ch.

Hinweise zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen

- Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein.
- Bei porösen, staubigen oder sandigen Untergründen mit TargoPRIMER M vorbehandeln.
- Klebebänder und Dichtstoffe können keine dauerhaften Spannungen aushalten. Bei Gefahr von auftretenden Spannungen unbedingt eine mechanische Sicherung oder Entlastungsschlaufe anbringen.
- **Überlappungen** mit TargoULTRA oder TargoBENDIX luftdicht abkleben. Klebestelle gründlich anreiben. Die Überlappung soll min. 10 cm betragen.
Alternativ kann TargoTAC BK 315 oder TargoTAC BK 315 F zum Abdichten zwischen den Überlappungen verwendet werden.
- **Wandanschlüsse** sind mit der Kartuschendichtmasse TargoFIX SK oder TargoFIX 1A auszuführen. Wenn mit Schlaufenausbildung gearbeitet wird, entfällt die Randlatte.
- **Durchdringungen** wie Lüftungskamine, Dunstrohre usw. sind mit TargoCREP TAPE oder TargoBENDIX abzudichten.
- **Anschlüsse** an übrige Bauteile sind mit TargoBENDIX anzuschliessen.

TargoANTIGLISS und die Produkte der Targo-Dichtungstechnik sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale Systemgarantie.

Abmessungen: 2.0 m x 25 m
3.0 m x 25 m



Targo Specialty Products AG
Postfach 152 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch