

Hinweise zur Verarbeitung

Allgemeines

- Sämtliche Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.
- **Vorsicht:** Bei der Verarbeitung von TargoSTEP sind gutes Schuhwerk und Personensicherung zwingend.
- Die raue, rutschhemmende Seite ist nach oben zu verlegen.
- Nach der Verlegung von TargoSTEP werden die Enden hochgezogen und an den Sparren angeheftet.
- Klebebänder und Dichtstoffe können keine dauerhaften Spannungen aushalten. Bei Gefahr von auftretenden Spannungen unbedingt eine mechanische Sicherung oder Entlastungsschlaufe anbringen.

Aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen können diese Verarbeitungshinweise ungültig sein. **Die aktuell gültigen Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.targo-ag.ch.**

Hinweise zum Abdichten von Überlappungen und Anschlüssen

- **Überlappungen** in Querrichtung (zusammenfügen zweier Bahnen) werden zwischen den Überlappungen mit TargoTAC BK 315 oder TargoTAC BK 315 F abgedichtet.
- **Anschlüsse:** Die anzuschliessende Dampfbremse wird überlappend auf TargoSTEP angebracht. Es wird empfohlen, die Dampfbremse ebenfalls am Sparren anzuheften. Die Überlappung wird mit TargoRAPID oder TargoBENDIX abgedichtet.

TargoSTEP und die Produkte der Targo-Dichtungstechnik sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale Systemgarantie.

Abmessungen: 0.6 m x 25 m



Targo Specialty Products AG
Postfach 152 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch