

# Targo *TOP TPU*

## Hinweise zur Verarbeitung

### Allgemeines

- Sämtliche Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.
- Bahn von unten beginnend parallel zum First auf die Unterlage verlegen.
- Die unterliegende Bahn im Überlappungsbereich antackern.
- Überlappung gemäss Markierungslinie (min. 10 cm) vornehmen.
- Bahnen nach Verlegung mit Konterlatten sichern.

Chemikalien, ölhaltige Produkte oder Holzschutzmittel können die Bahn schädigen. Die Verlegung auf nicht getrocknete Anstriche ist unbedingt zu vermeiden.

Aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen können diese Verarbeitungshinweise ungültig sein. Die **aktuell gültigen Verarbeitungshinweise finden Sie unter [www.targo-ag.ch](http://www.targo-ag.ch)**.

### Eindeckungen, Hinterlüftung

- Die vom Hersteller angegebene Regeldachneigung ist zu beachten.
- Als Eindeckung eignen sich handelsübliche Ziegeleindeckungen.
- Bei dunklen Eindeckungen soll der Querschnitt der Hinterlüftung mindestens 60 mm betragen.

### Hinweise zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen

- Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein.
- Bei porösen, staubigen oder sandigen Untergründen mit TargoPRIMER M vorbehandeln.
- Klebebänder und Dichtstoffe können keine dauerhaften Spannungen aushalten. Bei Gefahr von auftretenden Spannungen unbedingt eine mechanische Sicherung oder Entlastungsschlaufe anbringen.
- **Überlappungen** mit integriertem Klebeband oder TargoBENDIX regensicher und winddicht verkleben. Klebestelle gründlich anreiben. Alternativ kann auch TargoFIX 1A zum Abdichten zwischen den Überlappungen verwendet werden.
- **Anschlüsse** an Einlaufbleche und Aufbordungen an Kamine, Dachfenster usw. sind dauerhaft mit TargoFIX 1A zu verkleben und gegebenenfalls mechanisch zu sichern. Bei glatten Untergründen kann alternativ auch TargoBENDIX verwendet werden.
- **Durchdringungen** wie Lüftungskamine, Dunstrohre usw. sind mit TargoCREP TAPE abzudichten. Vliesartige Untergründe mit TargoPRIMER W vorbehandeln.
- **Nageldurchdringungen** sind mit der Nageldichtung TargoTAC ND 260 oder mit dem Nageldichtungsband TargoND-BAND abzudichten.

**Targo TOP TPU und die Produkte der Targo-Dichtungstechnik sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale Systemgarantie.**



Abmessungen: 1.5 m x 50 m  
3.0 m x 30 m

Targo Specialty Products AG  
CH-8932 Mettmenstetten  
Telefon +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777  
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch