

Targo *TOP OMEGA*

Hinweise zur Verarbeitung

Allgemeines

- Sämtliche Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.
- Bahn von unten beginnend parallel zum First auf die Unterlage verlegen.
- Die unterliegende Bahn im Überlappungsbereich antackern.
- Überlappung gemäss Markierungslinie (min. 10 cm) vornehmen.
- Bahnen nach Verlegung mit Konterlatten sichern.

Chemikalien, ölhaltige Produkte oder Holzschutzmittel können die Bahn schädigen. Die Verlegung auf nicht getrocknete Anstriche ist unbedingt zu vermeiden.

Aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen können diese Verarbeitungshinweise ungültig sein. Die **aktuell gültigen Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.targo-ag.ch**.

Eindeckungen, Hinterlüftung

- Die vom Hersteller angegebene Regeldachneigung ist zu beachten.
- Als Eindeckung eignen sich handelsübliche Ziegeleindeckungen.

Hinweise zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen

- Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein.
- Bei porösen, staubigen oder sandigen Untergründen mit TargoPRIMER M vorbehandeln.
- Klebebänder und Dichtstoffe können keine dauerhaften Spannungen aushalten. Bei Gefahr von auftretenden Spannungen unbedingt eine mechanische Sicherung oder Entlastungsschlaufe anbringen.

Überlappungen:

Schweissen mit Warmluft: Föhn / Roboter

Fügebreite: min. 5 / 3 cm

Das Schweissfenster liegt je nach Umgebungstemperatur und Windverhältnissen zwischen 220 und 260 °C.

Kaltschweissen mit TargoCONNECT:

Fügebreite: min. 7 cm

- **Anschlüsse** an Einlaufbleche sind mit TargoTAC BK 320 abzudichten.
- Alle **rechtwinkligen Durchdringungen** werden durch den Einsatz von Bahnenstreifen und der aus dem Flachdach bekannten Einschneidetechnik ausgeführt.
Zum Abdichten von **runden Durchdringungen** die Dichtmanschette TargoOMEGA TUBE verwenden.
- **Nageldurchdringungen** sind mit der Nageldichtung TargoTAC ND 260 oder mit dem Nageldichtungsband TargoND-BAND abzudichten.

Targo TOP TX5 und die Produkte der Targo-Dichtungstechnik sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale Systemgarantie.

Abmessungen: 1.5 m x 25 / 400 m
3.0 m x 20 / 400 m



Targo Specialty Products AG
CH-8932 Mettmenstetten
Telefon +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch