

Targo *VENT WD*

Hinweise zur Verarbeitung

Allgemeines

- Sämtliche Bestimmungen der Norm SIA 232-2 sind zu beachten.
- Es wird empfohlen, die Bahn horizontal zu verlegen.
- Überlappung gemäss Markierungslinie (min. 10 cm) vornehmen.
- Die untenliegende Bahn im Überlappungsbereich antackern.
- Bahnen nach Verlegung mit der Fassadenunterkonstruktion sichern.
- Die Fassadenverkleidung ist so anzubringen, dass keine Sonneneinstrahlung auf die Bahn erfolgen kann.

Chemikalien, ölhaltige Produkte oder Holzschutzmittel können die Bahn schädigen. Die Verlegung auf nicht getrocknete Anstriche ist unbedingt zu vermeiden.

Aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen können diese Verarbeitungshinweise ungültig sein. Die **aktuell gültigen Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.targo-ag.ch**.

Hinterlüftung

- Es wird empfohlen, eine Hinterlüftung von mindestens 60 mm vorzusehen.

Hinweise zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen

- Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein.
- Bei porösen, staubigen oder sandigen Untergründen mit TargoPRIMER M vorbehandeln.
- Klebebänder und Dichtstoffe können keine dauerhaften Spannungen aushalten. Bei Gefahr von auftretenden Spannungen unbedingt eine mechanische Sicherung oder Entlastungsschlaufe anbringen.
- **Überlappungen** mit TargoULTRA oder TargoBENDIX regensicher und winddicht verkleben. Klebestelle gründlich anreiben.
- **Anschlüsse an Fenster** oder sonstige Aufbordungen mit TargoBENDIX anschliessen.
- **Anschlüsse an gerade Bauteile** mit glatter Oberfläche mittels TargoULTRA oder TargoBENDIX ausführen. Anschlüsse an raue Oberflächen mittels TargoFIX 1A ausführen. Evtl. mechanische Sicherung anbringen.
- **Durchdringungen** wie Rohre usw. sind mit TargoELASTIC oder TargoCREPTAPE abzudichten. Vliesartige Untergründe mit TargoPRIMER W vorbehandeln.

Targo *VENT WD* und die Produkte der Targo-Dichtungstechnik sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale Systemgarantie.

Abmessungen: 1.5 m x 50 m
3.0 m x 50 m



Targo Specialty Products AG
CH-8932 Mettmenstetten
Telefon +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch