

# Targo *ND-BAND*



## Bande d'étanchéité de clouage pour lés de sous-toiture

### Description de produit:

- Bande d'étanchéité autoadhésive mono-face pour tous types de lés de sous-toiture.
- Sans bande de séparation - application facilitée
- Assure l'étanchéité à l'eau de ruissellement au niveau de la perforation du clou ou de la vis.

### Conseils pour l'emploi:

- **Variante 1:**  
Marquer le positionnement du contre-lattage à l'aide d'un cordeau traceur, en suite coller la bande d'étanchéité sur le lé de sous-toiture, puis, fixer le conte-lattage.
- **Variante 2:**  
La méthode ci-dessous peut être appliquée uniquement Pour les constructions neuves.  
Coller Targo*ND-BAND* directement sur la contre-latte. Ce travail peut être réalisé préalablement en atelier.  
**Avantage:**  
Facilite le positionnement précis sur la contre-latte.

### Donnés écologiques:

Targo*ND-BAND* est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie.

### Données techniques :

Durée de conservation: min. 2 ans

Stockage: frais et sec

Température d'application: dès 0 °C

Résistance thermique: ≤ 90 °C



### Dimensions et quantités:

55 mm x 3 mm x 30 m 9 rouleaux / carton