

Targo *PRIMER M*



Enduit préliminaire haute performance pour les surfaces absorbantes

Description de produit:

- Enduit primaire à séchage rapide pour les surfaces rugueuses, poreuses et sableuses. Cela permet d'obtenir une surface facile à coller et garantit une bonne accroche des bandes adhésives à base d'acrylique ou butylique.
- Targo *PRIMER M* consolide les surfaces, particulièrement adapté pour les panneaux en fibres de bois.
- Application **intérieur et extérieur**.

Supports appropriés:

- Bois scié, panneaux en dérivés et en fibres de bois
- Panneaux en plâtre cartonné et en fibroplâtre
- Béton, maçonnerie et crépi
- Lés de bitumes, lisses ou sablés

Conseils pour l'emploi:

- Les supports doivent être propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Eliminer les résidus de béton et de voile de ciment.
- Appliquer l'enduit uniformément à l'aide d'un pinceau sur une largeur adaptée à celle de la bande adhésive appliquée.
- Attendre que l'enduit soit parfaitement sec avant d'appliquer la bande adhésive.
- Protéger les surfaces traitées de la poussière et de l'humidité.
- En cas des surfaces très rugueuses il est conseillé d'appliquer une deuxième couche de primaire.

Donnés écologiques et de sécurité:

Targo *PRIMER M* contient des solvants. Respecter les indications prescrites dans la fiche de données de sécurité.

Données techniques:

| | |
|------------------------|--------------|
| Durée de conservation: | min. 12 mois |
| Stockage: | frais et sec |
| Temp. d'application: | dès -5 °C |
| Séchage: à 5 °C: | env. 20 min. |
| à 10 °C: | env. 10 min. |
| à 20 °C: | env. 5 min. |
| Résistance thermique: | ≤ 90 °C |



Contenu par carton:

Bidon de 850 gr. 6 bidons / carton