

Targo *PRIMER S*



Aérosol primaire haute performance pour les surfaces absorbantes

Description de produit:

- Aérosol primaire à séchage rapide pour les surfaces rugueuses, poreuses et sableuses. Cela permet d'obtenir une surface facile à coller et garantit une bonne accroche des bandes adhésives à base d'acrylique ou butylique.
- Targo *PRIMER S* consolide les surfaces, particulièrement adapté pour les panneaux en fibres de bois.
- Application **intérieur et extérieur**.

Supports appropriés:

- Bois scié, panneaux en dérivés et en fibres de bois
- Panneaux en plâtre cartonné et en fibroplâtre
- Béton, maçonnerie et crépi
- Lés de bitumes, lisses ou sablés

Conseils pour l'emploi:

- Les supports doivent être propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Eliminer les résidus de béton et de voile de ciment.
- Appliquer le primaire sur le support de manière homogène. Vaporiser lentement et généreusement les surfaces absorbantes (en un seul passage).
- Attendre que l'enduit soit parfaitement sec.
- Protéger les surfaces traitées de la poussière et de l'humidité.
- En cas des surfaces très rugueuses il est conseillé d'appliquer une deuxième couche de primaire.

Données écologiques et de sécurité:

Targo *PRIMER S* contient des solvants. Respecter les indications prescrites dans la fiche de données de sécurité.



Contenu par carton:

Bombe de 500 ml 6 bombes / carton

Données techniques:

Durée de conservation:	min. 12 mois
Stockage:	entre + 5°C et 25 °C
Température d'application:	dès -5 °C
Temps de prise: à 5 °C:	ca. 20 Min.
à 10 °C:	ca. 10 Min.
à 20 °C:	ca. 5 Min.
Résistance à la température:	≤ 90 °C

Targo Specialty Products AG
Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch