

Targo *RAPID*



**Bande adhésive professionnelle
pour raccorder hermetiquement
les pare-/barrière-vapeur**

selon DIN 4108/SIA 180



- ✗** ultra forte adhésion, extrêmement résistant au vieillissement
- ✗** déchirable à la main
- ✗** pour tous les types de pare-vapeur et barrière-vapeur



Indications pour l'application:

- Les écrans doivent être secs, exempts de poussière et de graisse
- Agrafes les écrans sans tirer ni plier
- Coller les raccords de recouvrement avec TargoRAPID sans faire de pli

Adhésif:

- Colle acrylique pure sans résine, solvant et formaldéhyde.

Résistance au vieillissement:

TargoRAPID a été testé sous des conditions extrêmement sévères. Les résultats répondent aux plus hautes exigences de sécurité:

- Pouvoir adhésif extrêmement élevé
- Excellente résistance au vieillissement
- Haute résistance à l'humidité

Température d'application:

- A partir de -5°C

Résistance thermique:

- -40°C à +90°C

Dimensions et quantités:

50 mm x 33 m ; 10 rouleaux par carton

60 mm x 33 m ; 8 rouleaux par carton

Support:

- Papier renforcé à haut niveau de résistance à l'humidité, déchirable à la main.

Attention: TargoRAPID ne résiste pas aux forces permanentes. Il est donc indispensable de raccorder les lés sans traction. Dans le cas où des forces à traction peuvent apparaître, une fixation mécanique est impérative !

Aperçu des techniques de collage



| | | Bandes adhésives acryliques | | | | | | | | | | Colles liquides | | Bandes adhésives en caoutchouc | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| | | TargoRAPID | TargoFLEX | TargoULTRA | TargoBENDIX | TargoBENDIX UV | TargoTAC UV | TargoTAC 2S | Targo WALLIT / WALLIT PLUS | TargoTAC FA | TargoTAC TX 30/30 | TargoTAC TX 12/48 | TargoFIX 1A | TargoFIX SK | TargoTAC BK315/315F/320 | TargoELASTIC | TargoCREP TAPE |
| Pour raccords sur recouvrements | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| Pour raccords entre recouvrements | | | | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | | |
| Pour raccords droits | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| Pour raccords courbes | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Pour raccords aux murs | | | | | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓P | | |
| Supports appropriés | Bois scié | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P |
| | Bois raboté | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓P | ✓P | ✓P |
| | Panneaux en fibres de bois tendres | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P |
| | Panneaux en dérivés de bois dur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓P | ✓P | ✓P |
| | Bois laqué / matière plastique dur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓P | ✓P | ✓ |
| | Béton, maçonnerie, crépi | | ✓P | ✓P | ✓P | ✓P | | ✓P | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓P | |
| | Panneaux en plâtre cartoné, panneaux en fibroplâtre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓P | ✓P | ✓P |
| | Métaux, protégés à la corrosion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lés appropriés | Lés frein-vapeur et barrière-vapeur en cas d'isolation entre chevrons | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Lés frein-vapeur et barrière-vapeur en cas d'isolation sur chevrons | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Lés de sous-toitures (à l'exception de bitume et de lés en PVC) | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Écrans pour façades en cas de façade fermée | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Écrans pour façades en cas de façade ouverte | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |

P Traitement avec TargoPRIMER, TargoPRIMER M ou TargoPRIMER S.

Remarque: Les conseils d'emploi ainsi que les fiches techniques doivent être prises en considération.

Targo



Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23
CH-8932 Mettmenstetten
Tél. +41 (0)44 767 17 70
Fax +41 (0)44 767 17 77
info@targo-ag.ch
www.targo-ag.ch

...qualité-prix exceptionnel