

# Targo *TAC BK 315/315 F*



## Bande adhésive double-face en caoutchouc

### Description de produit:

- Bande adhésive double-face haute performance pour étancher durablement entre les raccords des pare-vapeur et des coupe-vent.
- Également adapté pour les raccords aux surfaces rigides.
- La version 315 F intègre un fil de renfort pour éviter la distension lors de l'application.
- Application **intérieur et extérieur**.

### Supports appropriés:

- Bois et panneaux en dérivés de bois dur
- Panneaux en plâtre cartoné, panneaux en fibroplâtre
- Métaux, protégés à la corrosion
- Bois laqué / matière plastique dur

### Ecrans appropriés:

- Ecrans de façade et pare-vapeurs

### Conseils pour l'emploi:

- Les lés et les supports doivent être secs, exempts de poussière ainsi que de graisse. Les supports doivent être résistants.
- Le collage des recouvrements et des raccords doit être réalisé de manière totalement étanche.
- Enduire préalablement les surfaces absorbantes, structurées ou encrassées à l'aide du TargoPRIMER M, TargoPRIMER S ou TargoPRIMER W.

### Attention:

*Targo TAC BK 315/315 F ne résiste pas aux forces permanentes. Il est donc indispensable de raccorder les lés sans traction. Dans le cas où des forces de traction peuvent apparaître, une fixation mécanique est impérative!*

### Donnés écologiques:

Targo TAC BK 315/315 F est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie.

### Données techniques:

Adhésif:	Caoutchouc butyle
Durée de conservation:	min. 2 ans
Stockage:	frais et sec
Temp. d'application:	dès +5 °C
Résistance thermique:	≤ 80°C



### Dimensions et quantités:

BK 315: 15 mm x 30 m 16 rouleaux / carton  
BK 315 F: 15 mm x 20 m 7 rouleaux / carton