

Targo *TAC TX 30/30*



Bande adhésive prépliée pour étancher à l'air les raccords au niveau des angles

Description de produit:

- Bande adhésive mono-face haute performance pour le raccordement durable de la couche d'étanchéité à l'air au niveau des parois boisées, des traversées carrées, des pannes et des fenêtres de toit.
- Une bande de séparation déjà retirée, une bande de séparation qui dépasse.
- Le pliage préliminaire garanti une mise en œuvre simple et rapide.
- Application **intérieur et extérieur**.

Supports appropriés:

- Bois et panneaux en dérivés de bois dur
- Panneaux en plâtre cartonné, panneaux en fibroplâtre
- Métaux, protégés à la corrosion
- Bois laqué / matière plastique dur

Ecrans appropriés:

- Ecrans de façade et pare-vapeurs

Conseils pour l'emploi:

- Les lés et les supports doivent être secs, exempts de poussière ainsi que de graisse. Les supports doivent être résistants.
- Le collage des recouvrements et des raccords doit être réalisé de manière totalement étanche.
- Enduire préalablement les surfaces absorbantes, structurées ou encrassées à l'aide du TargoPRIMER M, TargoPRIMER S ou TargoPRIMER W.

Attention:

Targo TAC TX 30/30 ne résiste pas aux forces permanentes. Il est donc indispensable de raccorder les lés sans traction. Dans le cas où des forces de traction peuvent apparaître, une fixation mécanique est impérative!

Donnés écologiques:

Targo TAC TX 30/30 est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie.

Données techniques:

Adhésif:	Colle acrylique
Durée de conservation:	min. 2 ans
Stockage:	frais et sec
Température d'application:	dès -5 °C
Résistance thermique:	≤ 90°C



Dimensions et quantités:

30/30 mm x 25 m 7 rouleaux / carton