

**Description:**

TargoSTEP est un lé antidérapant à base de Polyéthylène.  
Il est adapté comme lé se raccord sur les pannes.

**Données écologiques:**

TargoSTEP est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie.  
Il est composé de Polyoléfines pures et peut de ce fait être recyclé facilement.

Données techniques:		Dimensions des rouleaux:	
Valeur S <sub>d</sub> :	100 m	Largeurs*:	0.60 m
Force de traction:	long.: 80 N/5 cm	Longueur:	25 m
	transv.: 80 N/5 cm		
		Poids:	3 kg
Rés. à la déchirure (clou):	50 N		
Réaction au feu:	E	* Dimensions spéciales sur demande	
Résistance thermique:	- 40 °C - + 80 °C		

**Propriétés fonctionnelles et indications pour la pose:**

Il faut respecter les conseils d'emploi ainsi que les données de la norme SIA 232-1.

TargoSTEP est adapté comme lé de raccord sur les pannes  
**pour des constructions avec l'isolation entre chevron.**

Pour étancher les recouvrements, les raccords et les insertions ainsi que les trous des clous, la gamme Targo *TECHNIQUE de collage* offre des solutions pour toutes les exigences.  
Les indications détaillées se trouvent dans les conseils pour l'emploi.

**TargoSTEP et les produits Targo *TECHNIQUE de collage* sont parfaitement accordés et représentent une garantie de système optimale.**

Les informations présentées dans ce document peuvent devenir obsolètes en raison de nouvelles connaissances. Vous trouverez **la version en vigueur sous [www.targo-ag.ch](http://www.targo-ag.ch)**.



*...prix/qualité exceptionnel*

**Targo Specialty Products AG**

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten  
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777  
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch