

Description:

Targo VAP V02 est un frein-vapeur hautement perméable à la diffusion. Léger et souple, il est facile à mettre en œuvre. Il est composé d'une couche fonctionnelle en Polyoléfines renforcée avec un non-tissé en PP.

Données écologiques:

Targo VAP V02 est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie. Il est composé de Polyoléfines pures et peut de ce fait être recyclé facilement.

Données techniques:		Dimensions des rouleaux:	
Valeur S _d :	2 m	Largeurs*:	1.5 / 2.8 m
Force de traction:	long.: 120 N/5 cm	Longueur:	50 m
	transv.: 110 N/5 cm		
		Poids:	7.5 / 13 kg
Rés. à la déchirure (clou):	80 N		
Réaction au feu:	E	* Dimensions spéciales sur demande	
Résistance thermique:	- 40 °C - + 80 °C		

Propriétés fonctionnelles et indications pour la pose:

Il faut respecter les conseils d'emploi ainsi que les données de la norme SIA 232-1.

Targo VAP V02 est un pare-vapeur **idéale pour des constructions avec l'isolation entre chevron.**

Pour étancher les recouvrements, les raccords et les insertions ainsi que les trous des clous, la gamme Targo *TECHNIQUE de collage* offre des solutions pour toutes les exigences. Les indications détaillées se trouvent dans les conseils pour l'emploi.

Targo VAP V02 et les produits Targo *TECHNIQUE de collage* sont parfaitement accordés et représentent une garantie de système optimale.

Les informations présentées dans ce document peuvent devenir obsolètes en raison de nouvelles connaissances. Vous trouverez **la version en vigueur sous www.targo-ag.ch**.



...prix/qualité exceptionnel

Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
 Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
 info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch