

**Description:**

Targo VAP V25 est un frein-vapeur très robuste. Souple, léger et translucide, il est facile à mettre en œuvre. Il est composé d'une couche fonctionnelle en PP renforcée avec un non-tissé en PP.

**Données écologiques:**

Targo VAP V25 est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie. Il est composé de Polyoléfines pures et peut de ce fait être recyclé facilement.

| Données techniques:         |  | Dimensions des rouleaux:           |             |
|-----------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| Valeur S <sub>d</sub> :     | 18 m                                     | Largeurs*:                         | 1.5 / 3.0 m |
| Force de traction:          | long.: 150 N/5 cm<br>transv.: 180 N/5 cm | Longueur:                          | 50 m        |
| Rés. à la déchirure (clou): | 200 N                                    | Poids:                             | 6.5 / 13 kg |
| Réaction au feu:            | E  | * Dimensions spéciales sur demande |             |
| Résistance thermique:       | - 40°C - + 80°C                          |                                    |             |

**Propriétés fonctionnelles et indications pour la pose:**

Il faut respecter les conseils d'emploi ainsi que les données de la norme SIA 232-1.

Targo VAP V25 est un pare-vapeur **idéale pour des constructions avec l'isolation entre chevron.**

En raison de son résistance à la déchirure **il est parfaitement adapté pour le soufflage de cellulose.**

Pour étancher les recouvrements, les raccords et les insertions ainsi que les trous des clous, la gamme Targo *TECHNIQUE de collage* offre des solutions pour toutes les exigences. Les indications détaillées se trouvent dans les conseils pour l'emploi.

**Targo VAP V25 et les produits Targo *TECHNIQUE de collage* sont parfaitement accordés et représentent une garantie de système optimale.**

Les informations présentées dans ce document peuvent devenir obsolètes en raison de nouvelles connaissances. Vous trouverez **la version en vigueur sous [www.targo-ag.ch](http://www.targo-ag.ch).**



*...prix/qualité exceptionnel*

**Targo Specialty Products AG**

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten  
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777  
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch