Description:

Targo*VENT WD* est un coupe-vent hautement perméable à la vapeur et résistant à la déchirure. Targo*VENT WD* est hydrofuge et stabilisé aux UV.

Données écologiques:

Targo*VENT WD* est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie. Il est composé des Polyoléfines pures et peut de ce fait être recyclé facilement.

Données techniques:		**Dimensions des rouleaux:**	
Valeur S_d:	0.02 m	Largeurs*:	1.5 / 3.0 m
Force de traction:	long.: 200 N / 5 cm	Longueur:	50 m
	transv.: 120 N / 5 cm		
		Poids:	7.0 / 14 kg
Rés. à la déchirure (clou):	80 N		
Rés. aux intempéries	2 mois		
Réaction au feu:	5.2 / E		
Résistance thermique:	-40 °C - +80 °C		

Propriétés fonctionnelles et indications pour la pose:

Il faut respecter les conseils d'emploi ainsi que les données de la norme SIA 232-2.

Targo*VENT WD* est adapté comme **coupe-vent pour des façades fermées** et corresponde aux nécessités de la norme SIA 232-2.

Pour étancher les recouvrements, les raccords et les insertions ainsi que les trous des clous, la gamme Targo*TECHNIQUE de collage* offre des solutions pour toutes les exigences. Les indications détaillées se trouve dans les conseils pour l'emploi.

Targo *VENT WD* et les produits Targo *TECHNIQUE de collage* sont parfaitement accordés et représentent une garantie de système optimale.

Les informations présentées dans ce document peuvent devenir obsolètes en raison de nouvelles connaissances. Vous trouverez **la version en vigueur sous www.targo-ag.ch.**

COUPE-VENT

...prix/qualité exceptionnel

Targo Specialty Products AG
Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch