Targo BENDIX

Bande adhesive extrêmement flexible pour toutes les applications intérieures et extérieures

selon DIN 4108/SIA 180

Collage aux fenêtres de toit étanche à l'air et à l'eau

Collage des cheminées étanche à l'air et à l'eau

Collage aux traversées étanche à l'air et à l'eau

Résistance thermique jusqu'à +120 °C

Collage des recouvrements étanche à l'air et à l'eau

- **usage universel – pour recouvrements, raccords et traversées**
- **fort pouvoir adhésif par grand froid et forte chaleur**
- **perméable à la diffusion et étanche à la pluie battante**
- **largeurs 50, 60 (20/40), 100 et 150 mm**

PRODUITS ECOLOGIQUES

Adhésif:
- colle acylique extrêmement résistante au vieillissement

Support:
- film synthétique à base de polyoléfine

Résistance au vieillissement:
Targo*BENDIX* à été testé sous des conditions extrêmement sévères. Les résultats répondent aux plus hautes exigences de sécurité:
- fort pouvoir adhésif par grand froid et forte chaleur
- excellente résistance au désagrégement
- haute résistance à l'humidité

Température d'application:
- à partir de –5 °C

Résistance theremique:
- –40 °C au +120 °C

Résistance aux intempéries:
- jusqu'à 12 mois

Dimensions et quantités:

50 mm x 25 m	12 roul./carton	
60 mm x 25 m	10 roul./carton	
20/40 mm x 25 m	10 roul./carton	
100 mm x 25 m	6 roul./carton	papier silicone perforé au milieu
150 mm x 25 m	4 roul./carton	papier silicone perforé au milieu

Indications pour l'application:
- Les lés et les supports doivent être secs, exempts de poussière ainsi que de graisse. Les supports doivent être résistants.

Attention: Targo*BENDIX* ne résiste pas aux forces permanentes. Il est donc indispensable de raccorder les lés sans traction.
Dans le cas où des forces de traction peuvent apparaître, une fixation mécanique est impérative!

Aperçu des techniques de collage

		Bandes adhésives acryliques											Colles liquides		Bandes adhésives en caoutchouc		
		Targo*RAPID*	Targo*FLEX*	Targo*ULTRA*	Targo*BENDIX*	Targo*BENDIX UV*	Targo*TAC UV*	Targo*TAC 2S*	Targo*WALLIT / WALLIT PLUS*	Targo*TAC FA*	Targo*TAC TX 30/30*	Targo*TAC TX 12/48*	Targo*FIX 1A*	Targo*FIX SK*	Targo*TAC BK315/315F/320*	Targo*ELASTIC*	Targo*CREP TAPE*
Pour raccords sur recouvrements		✓	✓	✓	✓	✓	✓										
Pour raccords entre recouvrements								✓							✓		
Pour raccords droits		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓
Pour raccords courbes			✓		✓	✓										✓	✓
Pour raccords aux murs									✓				✓	✓	✓P		
Supports appropriés	Bois scié	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Bois raboté	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Panneaux en fibres de bois tendres	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Panneaux en dérivés de bois dur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Bois laqué / matière plastique dur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓P	✓P	✓
	Béton, maçonnerie, crépi		✓P	✓P	✓P	✓P		✓P	✓				✓	✓	✓P		
	Panneaux en plâtre cartonné, panneaux en fibroplâtre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Métaux, protégés à la corrosion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lés appropriés	Lés frein-vapeur et barrière-vapeur en cas d'isolation entre chevrons	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lés frein-vapeur et barrière-vapeur en cas d'isolation sur chevrons			✓	✓			✓					✓	✓	✓	✓	✓
	Lés de sous-toitures (à l'exception de bitume et de lés en PVC)			✓	✓								✓		✓	✓	✓
	Écrans pour façades en cas de façade fermée			✓	✓	✓	✓		✓				✓		✓	✓	✓
	Écrans pour façades en cas de façade ouverte					✓	✓						✓		✓	✓	✓

P Traitement avec Targo*PRIMER W*, Targo*PRIMER M* ou Targo*PRIMER S*.

Remarque: Les conseils d'emploi ainsi que les fiches techniques doivent être prises en considération.

Targo Specialty Products AG
Brüelstrasse 23
CH-8932 Mettmenstetten
Tél. +41 (0)44 767 17 70
Fax +41 (0)44 767 17 77
info@targo-ag.ch
www.targo-ag.ch

...qualité-prix exceptionnel