Targo*TAC UV*

Technique de collage

Bande adhésive résistante aux UV pour coller les recouvrements des écrans de façade apparents

Description de produit:

- Bande adhésive mono-face haute performance pour le collage étanche aux intempéries des écrans de façade au niveau des recouvrements.
- La bande reste invisible derrière la façade.

Supports appropriés:

- Bois et panneaux en dérivés de bois dur
- Panneaux en plâtre cartonné, panneaux en fibroplâtre
- Bois laqué / matière plastique dur
- Métaux, protégés à la corrosion

Ecrans appropriés:

- Ecrans de façade

Conseils pour l'emploi:

- Les lés et les supports doivent être secs, exempts de poussière ainsi que de graisse. Les supports doivent être résistants.
- Le collage des recouvrements et des raccords doit être réalisé de manière totalement étanche.
- Enduire préalablement les surfaces absorbantes, structurées où encrassées à l'aide du Targo*PRIMER M,* Targo*PRIMER S* ou Targo*PRIMER W*.

Attention:

Targo*TAC UV ne résiste pas aux forces permanentes.*
Il est donc indispensable de raccorder les lés sans traction. Dans le cas où des forces de traction peuvent apparaître, une fixation mécanique est impérative!

Donnés écologiques:

Targo*TAC UV* est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie.

Données techniques:	
Adhésif:	Colle acrylique
Durée de conservation:	min. 2 ans
Stockage:	frais et sec
Température d'application:	dès -5 °C
Résistance thermique:	≤ 100°C

Dimensions et quantités:

60 mm x 25 m	10 rouleaux / carton

Targo Specialty Products AG
Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch

25.04.2019