Description:

Lé de sous-toiture deux couches, hautement perméable à la vapeur et résistant à la déchirure. Il est hydrofuge et stabilisé aux UV.

Données écologiques:

Targo*TOP SIGMA* est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie. Il n'est pas composé de matériaux purs et peut de ce fait être recyclé sous certaines conditions.

Données techniques:	
Valeur S_d:	0.02 m
Force de traction:	long.: 320 N / 5 cm
	transv.: 200 N / 5 cm
Rés. à la déchirure (clou):	150 N
Réaction au feu:	B / 5.2
Rés. aux intempéries:	4 mois
Résistance thermique:	- 40 °C - + 100 °C
Pente minimum du toit[1]:	10°

Dimensions des rouleaux:	
Largeur:	1.5 m
Longueur:	50 m
Poids:	21 kg

La version **Targo*TOP SIGMA PLUS*** est équipée avec des bandes autocollantes.

1) La pente minimale de pose est possible dès à 5° avec la version *PLUS* à condition d'effectuer un collage additionnel avec le Targo*BENDIX* 60 sur les raccords de recouvrement.

Propriétés fonctionnelles et indications pour la pose:

Il faut respecter les conseils d'emploi ainsi que les données de la norme SIA 232-1.

Lé adapté pour les toitures avec support praticable. Lé approprié comme sous-couverture **résistant aux sollicitations normales et élevées** et comme étanchéité provisoire **selon la norme SIA 232-1**.

Lé convenant pour des installations PV grâce à la résistance thermique élevée.

Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter l'entrée de lumière dommageable par les ouvertures de ventilation.

Pour étancher les recouvrements, les raccords et les insertions ainsi que les trous des clous, la gamme Targo*TECHNIQUE de collage* offre des solutions pour toutes les exigences. Les indications détaillées se trouve dans les conseils pour l'emploi.

Targo*TOP SIGMA* et les produits Targo*TECHNIQUE de collage* sont parfaitement accordés et représentent une garantie de système optimale.

Les informations présentées dans ce document peuvent devenir obsolètes en raison de nouvelles connaissances. Vous trouverez **la version en vigueur sous www.targo-ag.ch.**

...prix/qualité exceptionnel

Targo Specialty Products AG
Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch

25.04.2019