



### Déclaration de performance selon l'annexe III du règlement (UE) nr. 305/2011

0	Version	DOP 2019/2030		
1	Code d'identification clair du type de produit	<b>TargoTOP OMEGA</b>		
2	Numéro de charge conformément à l'article 11/4	Voir impression sur le produit		
3	Usage du produit	Ecran de sous-toiture selon EN 13859-1:2014		
4	Nom du produit et adresse de contact conformément à l'article 11/5	TargoTOP OMEGA Targo Specialty Products AG Brüelstrasse 23, CH-8932 Mettmenstetten		
5	Nom et adresse des fondés de pouvoir conformément à l'article 12/2	Non applicable		
6	Système d'évaluation et de contrôle des performances conformément à l'annexe V	Système 3		
7	Déclaration des performances pour un produit de construction auquel s'applique une norme européenne harmonisée	CSI (NB 1390) a délivré des rapports du test		
8	Déclaration des performances pour un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été établie	Non applicable		
9	<b>Performance déclarée</b>	<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performance</b>	<b>Norme européenne harmonisée</b>
		Réaction au feu	E	EN 13501-1
		Résistance à la pénétration d'eau	W1	EN 1928
		Résistance à la pénétration d'eau après vieillissement	W1	EN 13859-1 annexe C
		Perméabilité à la vapeur	0.2 (± 0.1) m	EN 12572
		Force de traction MD/CD	420/490 (± 80/70) N/50 mm	EN 12311-1
		Force de traction MD/CD après vieillissement	400/470 (± 90/70) N/50 mm	EN 12311-1
		Dilatation MD/CD	50/65 (± 20) %	EN 12311-1
		Dilatation MD/CD après vieillissement	50/65 (± 20) %	EN 12311-1
		Résistance à la déchirure (clou) MD/CD	310/280 (± 50) N	EN 12310-1
		Résistance thermique	-40 à +100 °C	Consigne du fabricant
		Comportement au pliage à froid (flexibilité)	- 30 °C	EN 1109
Matériaux dangereux	Aucun	EG 1907/2006		

**La performance du produit mentionné aux points 1 et 2 correspond à la performance déclarée mentionnée au point 9.**

La responsabilité quant à l'établissement de cette déclaration des performances incombe entièrement au fabricant mentionné au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant par:



Hans Stocker, Directeur  
Mettmenstetten, 31.07.2019