

**Description:**

TargoANTIGLISS est un pare-vapeur antiglissant à base de Polyéthylène.

**Données écologiques:**

TargoANTIGLISS est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie. Il est composé de Polyoléfines pures et peut de ce fait être recyclé facilement.

Données techniques:		Dimensions des rouleaux:	
Valeur S <sub>d</sub> :	130 m	Largeurs*:	3.0 m
Force de traction:	long.: 150 N/5 cm transv.: 150 N/5 cm	Longueur:	50 m
Rés. à la déchirure (clou):	70 N	Poids:	23 kg
Réaction au feu:	E / 5.1 / RF2	* Dimensions spéciales sur demande	
Résistance thermique:	-40°C - +80°C		

**Propriétés fonctionnelles et indications pour la pose:**

Il faut respecter les conseils d'emploi ainsi que les données de la norme SIA 232-1.

TargoANTIGLISS est un barrière-vapeur


**idéale pour des constructions avec l'isolation sur chevron.**

Pour étancher les recouvrements, les raccords et les insertions ainsi que les trous des clous, la gamme TargoTECHNIQUE de collage offre des solutions pour toutes les exigences.

Les indications détaillées se trouvent dans les conseils pour l'emploi.

**TargoANTIGLISS et les produits Targo TECHNIQUE de collage sont parfaitement accordés et représentent une garantie de système optimale.**

Les informations présentées dans ce document peuvent devenir obsolètes en raison de nouvelles connaissances. Vous trouverez la version en vigueur sous [www.targo-ag.ch](http://www.targo-ag.ch).



*...prix/qualité exceptionnel*

**Targo Specialty Products AG**

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten  
 Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777  
 info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch