

# Targo *BENDIX UV*



## Bande adhésive résistante aux UV pour coller les recouvrements, raccords et traversées des écrans de façade apparents

### Description de produit:

- Bande adhésive mono-face haute performance pour le collage étanche aux intempéries des écrans de façade au niveau des recouvrements, traversées et fenêtres.
- La bande reste invisible derrière la façade.

### Supports appropriés:

- Bois et panneaux en dérivés de bois dur
- Panneaux en plâtre cartoné, panneaux en fibroplâtre
- Bois laqué / matière plastique dur
- Métaux, protégés à la corrosion

### Ecrans appropriés:

- Ecrans de façade

### Conseils pour l'emploi:

- Les lés et les supports doivent être secs, exempts de poussière ainsi que de graisse. Les supports doivent être résistants.
- Le collage des recouvrements et des raccords doit être réalisé de manière totalement étanche.
- Enduire préalablement les surfaces structurées où encrassées à l'aide du TargoPRIMER M, TargoPRIMER S ou TargoPRIMER W.

### Attention:

*TargoBENDIX UV ne résiste pas aux forces permanentes. Il est donc indispensable de raccorder les lés sans traction. Dans le cas où des forces de traction peuvent apparaître, une fixation mécanique est impérative!*

### Donnés écologiques:

TargoBENDIX UV est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie.

### Données techniques:

Adhésif:	Colle acrylique
Durée de conservation:	min. 2 ans
Stockage:	frais et sec
Température d'application:	dès -5 °C
Résistance thermique:	≤ 120°C



### Dimensions et quantités:

60 mm x 25 m	10 rouleaux / carton
20/40 mm x 25 m*	10 rouleaux / carton
100 mm x 25 m**	6 rouleaux / carton

\* bande de séparation fondue à 20/40 mm

\*\* bande de séparation fondue au milieu