

Targo CREP TAPE



Bande adhésive extensible en caoutchouc pour étancher au niveau des traversées

Description de produit:

- Bande adhésive mono-face extensible (jusqu'à 60 %) haute performance pour étancher durablement les raccords au niveau des traversées.
- TargoCREP TAPE s'adapte parfaitement aux géométries irrégulières des traversées.
- La bande de séparation fendue au milieu permet la mise en œuvre par étape.
- Application **intérieur et extérieur**.

Supports appropriés:

- Bois et panneaux en dérivés de bois dur
- Panneaux en plâtre cartonné, panneaux en fibroplâtre
- Métaux, protégés à la corrosion
- Bois laqué, matière plastique dur

Ecrans appropriés:

- Lés de sous-toiture
- Ecrans de façade et pare-vapeur

Conseils pour l'emploi:

- Les lés et les supports doivent être secs, exempts de poussière ainsi que de graisse. Les supports doivent être résistants.
- Le collage des recouvrements et des raccords doit être réalisé de manière totalement étanche.
- Enduire préalablement les surfaces absorbantes, structurées ou encrassées à l'aide du TargoPRIMER M, TargoPRIMER S ou TargoPRIMER W.
- Respecter la résistance limitée aux intempéries.

Attention:

TargoCREP TAPE ne résiste pas aux forces permanentes. Il est donc indispensable de raccorder les lés sans traction. Dans le cas où des forces de traction peuvent apparaître, une fixation mécanique est impérative!

Donnés écologiques:

TargoCREP TAPE est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie.

Données techniques:

Adhésif:	Caoutchouc butyle
Durée de conservation:	min. 2 ans
Stockage:	frais et sec
Temp. d'application:	dès +5 °C
Résistance thermique:	≤ 80°C
Rés. aux intempéries:	max. 2 mois



Dimensions et quantités:

100 mm x 5 m 6 rouleaux / carton