

# Targo *FIX 1A*



Pour un collage étanche des recouvrements  
et des raccords à l'extérieur

selon DIN 4108/SIA 180

résistant aux  
intempéries



également approprié pour étancher les recouvrements des sous-toitures



raccordement aux murs à l'extérieur



raccordement de pare-vapeur aux murs à l'intérieur

- ✗ extrêmement résistant au vieillissement et aux intempéries – approprié pour des applications intérieures et extérieures
- ✗ adhésion excellente sans primer – même sur des surfaces humides
- ✗ ne coule pas – travail propre garanti



## Données du produit :

- colle liquide, permanent plastique, à base d'acrylique, contenant des solvants

## Résistance au vieillissement :

TargoFIX 1A a été testé sous des conditions extrêmement sévères. Les résultats répondent aux plus hautes exigences de sécurité :

- fort pouvoir adhésif par grand froid et forte chaleur
- excellente résistance au désagrègement
- haute résistance à l'humidité

## Resistance thermique :

- -40°C à +90°C

## Données technique :

- temps d'aération : ca. 30 minutes
- temps de séchage : 3 jours
- température d'application : à partir de 5°C

## Stockage :

- sec, à température ambiante
- TargoFIX 1A est résistant au gel

## Indications pour l'application :

- appliquer TargoFIX 1A en boudin continue de 6–8 mm selon les inégalités du support
- plaquer le lé contre le cordon sans l'aplatir, le cordon doit conserver une épaisseur d'au moins 4 mm
- recouvrements : chevaucher sans traction
- raccordement au mur : raccorder sans traction, en cas de frein-vapeur le placement d'un boucle de détente est impérative.

## Attention : TargoFIX 1A ne résiste pas aux forces permanentes.


Il est donc indispensable de raccorder les lés sans tension! Dans le cas où les forces de traction peuvent apparaître, une fixation mécanique est impérative!

## Dimensions et quantités :

Cartouche de 310 ml 12 cartouches par carton

Boudin de 580 ml 20 boudins par carton

## Aperçu des techniques de collage



		Bandes adhésives acryliques										Colles liquides		Bandes adhésives en caoutchouc		
		TargoRAPID	TargoFLEX	TargoULTRA	TargoBENDIX	TargoBENDIX UV	TargoTAC 2S	TargoWALLIT / WALLIT PLUS	TargoTAC FA	TargoTAC TX 30/30	TargoTAC TX 12/48	TargoFIX 1A	TargoFIX SK	TargoTAC BK315/315F/320	TargoELASTIC	TargoCREP TAPE
<b>Pour raccords sur recouvrements</b>		✓	✓	✓	✓	✓										
<b>Pour raccords entre recouvrements</b>							✓							✓		
<b>Pour raccords droits</b>		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓
<b>Pour raccords courbes</b>			✓		✓	✓									✓	✓
<b>Pour raccords au mûr</b>								✓				✓	✓	✓P		
<b>Supports appropriés</b>	Bois scié	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Bois raboté	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Panneaux en fibres de bois tendres	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Panneaux en dérivés de bois dur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Bois laqué / matière plastique dur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓P	✓P	✓
	Béton, maçonnerie, crépi		✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓					✓	✓	✓P	
	Panneaux en plâtre cartoné, panneaux en fibroplâtre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Métaux, protégés à la corrosion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Lés appropriés</b>	Lés frein-vapeur et barrière-vapeur en cas d'isolation entre chevrons	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lés frein-vapeur et barrière-vapeur en cas d'isolation sur chevrons			✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓
	Lés de sous-toiture (à l'exception de bitume et de lés en PVC)			✓	✓							✓		✓	✓	✓
	Écrans pour façades en cas de façade fermée		✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓
	Écrans pour façades en cas de façade ouverte					✓						✓		✓	✓	✓

P Traitement avec TargoPRIMER W, TargoPRIMER M ou TargoPRIMER S.

**Remarque :** Les conseils d'emploi ainsi que les fiches techniques doivent être prises en considération. Les informations présentées dans ce document peuvent devenir obsolètes en raison de nouvelles connaissances. Vous trouverez la version en vigueur sous [www.targo-ag.ch](http://www.targo-ag.ch).



...qualité-prix exceptionnel

## Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23, CH-8932 Mettmenstetten  
Tél. +41 (0)44 767 17 70  
Fax +41 (0)44 767 17 77  
info@targo-ag.ch / [www.targo-ag.ch](http://www.targo-ag.ch)