

Targo *PRIMER M*



Enduit préliminaire haute performance pour les surfaces absorbantes

Description de produit:

- Enduit primaire à séchage rapide pour les surfaces rugueuses, poreuses et sableuses. Cela permet d'obtenir une surface facile à coller et garantit une bonne accroche des bandes adhésives à base d'acrylique ou butylique.
- Targo *PRIMER M* consolide les surfaces, particulièrement adapté pour les panneaux en fibres de bois.
- Application **intérieur et extérieur**.

Supports appropriés:

- Bois scié, panneaux en dérivés et en fibres de bois
- Panneaux en plâtre cartonné et en fibroplâtre
- Béton, maçonnerie et crépi
- Lés de bitume, lisses ou sablés

Conseils pour l'emploi:

- Les supports doivent être propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Éliminer les résidus de béton et de voile de ciment.
- Appliquer l'enduit uniformément à l'aide d'un pinceau sur une largeur adaptée à celle de la bande adhésive appliquée.
- Attendre que l'enduit soit parfaitement sec avant d'appliquer la bande adhésive.
- Protéger les surfaces traitées de la poussière et de l'humidité.
- En cas des surfaces très rugueuses il est conseillé d'appliquer une deuxième couche de primaire.

Donnés écologiques et de sécurité:

Targo *PRIMER M* contient des solvants. Respecter les indications prescrites dans la fiche de données de sécurité.

Données techniques:

Durée de conservation:	min. 12 mois
Stockage:	frais et sec
Temp. d'application:	dès -5 °C
Séchage: à 5 °C:	env. 20 min.
à 10 °C:	env. 10 min.
à 20 °C:	env. 5 min.
Résistance thermique:	≤ 90 °C



Contenu par carton:

Bidon de 500 gr. 10 bidons / carton