

# Targo *PRIMER W*



## Enduit préliminaire haute performance sans solvant pour les surfaces absorbantes

### Description de produit:

- Enduit primaire pour les surfaces rugueuses, poreuses et sableuses. Cela permet d'obtenir une surface facile à coller et garantit une bonne accroche des bandes adhésives à base d'acrylique ou butylique.
- Targo *PRIMER W* consolide les surfaces, particulièrement adapté pour les panneaux en fibres de bois.
- Application **intérieur et extérieur**.

### Supports appropriés:

- Bois scié, panneaux en dérivés et en fibres de bois
- Panneaux en plâtre cartoné et en fibroplâtre
- Béton, maçonnerie, mortier et crépi

### Conseils pour l'emploi:

- Les supports doivent être propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Éliminer les résidus de béton et de voile de ciment.
- Appliquer l'enduit uniformément à l'aide d'un pinceau sur une largeur adaptée à celle de la bande adhésive appliquée.
- Attendre que l'enduit soit parfaitement sec avant d'appliquer la bande adhésive.
- Protéger les surfaces traitées de la poussière et de l'humidité.
- En cas des surfaces très rugueuses il est conseillé d'appliquer une deuxième couche de primaire.

### Donnés écologiques et de sécurité:

Targo *PRIMER W* est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie.

### Données techniques:

Durée de conservation:	min. 12 mois
Stockage:	frais et sec
Temp. d'application:	dès +5 °C
Séchage:	à 5 °C: env. 45 min.
	à 10 °C: env. 30 min.
	à 20 °C: env. 15 min.
Résistance thermique:	≤ 90 °C



### Contenu par carton:

Bidon de 1 Kg                      6 bidons / carton  
Bidon de 4 Kg