

Description:

TargoSTEP est un lé antidérapant à base de Polyéthylène.
Il est adapté comme lé se raccord sur les pannes.

Données écologiques:

TargoSTEP est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie.
Il est composé de Polyoléfines pures et peut de ce fait être recyclé facilement.

Données techniques:		Dimensions des rouleaux:	
Valeur S _d :	100 m	Largeurs*:	0.60 m
Force de traction:	long.: 80 N/5 cm	Longueur:	25 m
	transv.: 80 N/5 cm		
		Poids:	3 kg
Rés. à la déchirure (clou):	50 N		
Réaction au feu:	E / RF3	* Dimensions spéciales sur demande	
Résistance thermique:	-40°C - +80°C		

Propriétés fonctionnelles et indications pour la pose:

Il faut respecter les conseils d'emploi ainsi que les données de la norme SIA 232-1.

TargoSTEP est adapté comme lé de raccord sur les pannes
pour des constructions avec l'isolation entre chevron.

Pour étancher les recouvrements, les raccords et les insertions ainsi que les trous des clous, la gamme Targo *TECHNIQUE de collage* offre des solutions pour toutes les exigences.
Les indications détaillées se trouvent dans les conseils pour l'emploi.

TargoSTEP et les produits Targo *TECHNIQUE de collage* sont parfaitement accordés et représentent une garantie de système optimale.

Les informations présentées dans ce document peuvent devenir obsolètes en raison de nouvelles connaissances. Vous trouverez **la version en vigueur sous www.targo-ag.ch**.



...prix/qualité exceptionnel

Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch