

Targo TAC TX 12/48



Bande adhésive prépliée pour raccorder la couche d'étanchéité à l'air au niveau des châssis de portes ou de fenêtres

Description de produit:

- Bande adhésive mono-face haute performance pour le raccordement durable de la couche d'étanchéité à l'air au niveau des châssis de portes ou de fenêtres.
- Une bande de séparation déjà retirée, une bande de séparation qui dépasse.
- Le pliage préliminaire garanti une mise en œuvre simple et rapide.
- Application **intérieur et extérieur**.

Supports appropriés:

- Bois et panneaux en dérivés de bois dur
- Panneaux en plâtre cartoné, panneaux en fibroplâtre
- Métaux, protégés à la corrosion
- Bois laqué / matière plastique dur

Ecrans appropriés:

- Ecrans de façade et pare-vapeur

Conseils pour l'emploi:

- Les lés et les supports doivent être secs, exempts de poussière ainsi que de graisse. Les supports doivent être résistants.
- Le collage des recouvrements et des raccords doit être réalisé de manière totalement étanche.
- Enduire préalablement les surfaces absorbantes, structurées ou encrassées à l'aide du TargoPRIMER M, TargoPRIMER S ou TargoPRIMER W.

Attention:

Targo TAC TX 12/48 ne résiste pas aux forces permanentes. Il est donc indispensable de raccorder les lés sans traction. Dans le cas où des forces de traction peuvent apparaître, une fixation mécanique est impérative!

Donnés écologiques:

Targo TAC TX 12/48 est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie.

Données techniques:

Adhésif:	Colle acrylique
Durée de conservation:	min. 2 ans
Stockage:	frais et sec
Température d'application:	dès -5 °C
Résistance thermique:	≤ 90°C
Résistance aux intempéries:	3 mois



Dimensions et quantités:

12/48 mm x 25 m 5 rouleaux / carton