

### Description:

Lé de sous-toiture cinq couches, hautement perméable à la vapeur et résistant à la déchirure. Il est hydrofuge et stabilisé aux UV.

### Données écologiques:

Targo *TOP TX5* est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie. Il est composé de Polyoléfines pures et peut de ce fait être recyclé facilement.

Données techniques:		Dimensions des rouleaux:	
Valeur S <sub>d</sub> :	0.02 m	Largeurs:	1.5* / 3.0 m
Force de traction:	long.: 360 N/5 cm transv.: 270 N/5 cm	Longueurs:	50 / 30 m
Rés. à la déchirure (clou):	250 N	Poids:	16 / 19 kg
Réaction au feu:	E / RF3	* Le largeur 1.5 m est seulement disponible avec des bandes autocollantes.	
Rés. aux intempéries <sup>1)</sup> :	max. 2 mois		
Résistance thermique:	- 40°C - +70°C	La version <b>Targo <i>TOP TX5 PLUS</i></b> est équipée avec des bandes autocollantes	
Pente minimum du toit:	10°		

1) En fonction de l'intensité du rayonnement UV. Voir la Norme SIA 232-1, paragraphe 2.1.1.4.

### Propriétés fonctionnelles et indications pour la pose:

Il faut respecter les conseils d'emploi ainsi que les données de la norme SIA 232-1.

Lé adapté pour les toitures avec support praticable. Lé approprié comme sous-couverture **résistant aux sollicitations normales et élevées** et comme étanchéité provisoire **selon la norme SIA 232-1**.

En raison de la résistance thermique, le lé peut être adapté seulement sous réserve pour des couvertures foncées. Notre service de technique donne des renseignements.

Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter l'entrée de lumière dommageable par les ouvertures de ventilation.

Pour étancher les recouvrements, les raccords et les insertions ainsi que les trous des clous, la gamme Targo *TECHNIQUE de collage* offre des solutions pour toutes les exigences. Les indications détaillées se trouvent dans les conseils pour l'emploi.

**Targo *TOP TX5* et les produits Targo *TECHNIQUE de collage* sont parfaitement accordés et représentent une garantie de système optimale.**

Les informations présentées dans ce document peuvent devenir obsolètes en raison de nouvelles connaissances. Vous trouverez **la version en vigueur sous [www.targo-ag.ch](http://www.targo-ag.ch)**.



*...prix/qualité exceptionnel*

### Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten  
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777  
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch