

**Description:**

Targo VAP V04 est composé de deux couches papier kraft et une couche centrale hautement perméable à la diffusion. La Grillage assure une stabilité mécanique énorme.

**Données écologiques:**

Targo VAP V04 est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie. Il n'est pas composé de matières pures et peut de ce fait être recyclé sous certaines conditions.

Données techniques:		Dimensions des rouleaux:	
Valeur S <sub>d</sub> :	6 m	Largeurs*:	1.5 / 3.0 m
Force de traction:	long.: 550 N/5 cm transv.: 400 N/5 cm	Longueur:	50 m
Rés. à la déchirure (clou):	80 N	Poids:	13 / 26 kg
Réaction au feu:	E / RF3	* Dimensions spéciales sur demande	
Résistance thermique:	- 40°C - + 80°C		

**Propriétés fonctionnelles et indications pour la pose:**

Il faut respecter les conseils d'emploi ainsi que les données de la norme SIA 232-1.

Targo VAP V04 est un pare-vapeur **idéale pour des constructions avec l'isolation entre chevron.**

En raison de son résistance à la déchirure


**il est parfaitement adapté pour le soufflage de cellulose.**

Pour étancher les recouvrements, les raccords et les insertions ainsi que les trous des clous, la gamme Targo *TECHNIQUE de collage* offre des solutions pour toutes les exigences.

Les indications détaillées se trouve dans les conseils pour l'emploi.

**Targo VAP V04 et les produits Targo *TECHNIQUE de collage* sont parfaitement accordés et représentent une garantie de système optimale.**

Les informations présentées dans ce document peuvent devenir obsolètes en raison de nouvelles connaissances. Vous trouverez **la version en vigueur sous [www.targo-ag.ch](http://www.targo-ag.ch).**



*...prix/qualité exceptionnel*

**Targo Specialty Products AG**

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten  
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777  
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch