

**Description:**

Targo VAP V135 est un barrière-vapeur à base de Polyéthylène.

**Données écologiques:**

Targo VAP V135 est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie. Il est composé de Polyoléfines pures et peut de ce fait être recyclé facilement.

Données techniques:		Dimensions des rouleaux:	
Valeur S <sub>d</sub> :	170 m	Largeur*:	4.0 m
Force de traction:	long.: 230 N/5 cm transv.: 180 N/5 cm	Longueur:	25 m
Rés. à la déchirure (clou):	180 N	Poids:	24 kg
Réaction au feu:	E / 5.1 / RF2	* Dimensions spéciales sur demande	
Résistance thermique:	-40°C - +80°C		

**Propriétés fonctionnelles et indications pour la pose:**

Il faut respecter les conseils d'emploi ainsi que les données de la norme SIA 232-1.

Targo VAP V135 est un barrière-vapeur

**idéale pour des constructions avec l'isolation entre chevron.**

Pour étancher les recouvrements, les raccords et les insertions ainsi que les trous des clous, la gamme Targo *TECHNIQUE de collage* offre des solutions pour toutes les exigences.

Les indications détaillées se trouve dans les conseils pour l'emploi.

**Targo VAP V135 et les produits Targo *TECHNIQUE de collage* sont parfaitement accordés et représentent une garantie de système optimale.**

Les informations présentées dans ce document peuvent devenir obsolètes en raison de nouvelles connaissances. Vous trouverez **la version en vigueur sous [www.targo-ag.ch](http://www.targo-ag.ch)**.



*...prix/qualité exceptionnel*

**Targo Specialty Products AG**

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten  
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777  
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch