

Description:

Targo VAP V80 est un frein-vapeur standard à base de base de Polyéthylène.
Il est disponible en différentes largeurs de 2.0 - 5.0 m.

Données écologiques:

Targo VAP V80 est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie.
Il est composé de Polyoléfines pures et peut de ce fait être recyclé facilement.

Données techniques:		Dimensions des rouleaux:	
Valeur S _d :	130 m	Largeurs*:	2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 m
Force de traction:	long.: 170 N/5 cm transv.: 150 N/5 cm	Longueur:	50 / 33 / 25 / 25 m
Rés. à la déchirure (clou):	120 N	Poids:	19 / 19 / 19 / 24 kg
Réaction au feu:	E / 5.1 / RF2	* Dimensions spéciales sur demande	
Résistance thermique:	-40°C - +80°C		

Propriétés fonctionnelles et indications pour la pose:

Il faut respecter les conseils d'emploi ainsi que les données de la norme SIA 232-1.

Targo VAP V80 est un pare-vapeur **idéale pour des constructions avec l'isolation entre chevron.**

Pour étancher les recouvrements, les raccords et les insertions ainsi que les trous des clous, la gamme Targo *TECHNIQUE de collage* offre des solutions pour toutes les exigences.

Les indications détaillées se trouve dans les conseils pour l'emploi.

Targo VAP V80 et les produits Targo *TECHNIQUE de collage* sont parfaitement accordés et représentent une garantie de système optimale.

Les informations présentées dans ce document peuvent devenir obsolètes en raison de nouvelles connaissances. Vous trouverez **la version en vigueur sous www.targo-ag.ch**.



...prix/qualité exceptionnel

Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch