

Description:

Targo *VENT WD* est un coupe-vent hautement perméable à la vapeur et résistant à la déchirure. Targo *VENT WD* est hydrofuge et stabilisé aux UV.

Données écologiques:

Targo *VENT WD* est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie. Il est composé des Polyoléfines pures et peut de ce fait être recyclé facilement.

Données techniques:		Dimensions des rouleaux:	
Valeur S _d :	0.02 m	Largeurs*:	1.5 / 3.0 m
Force de traction:	long.: 200 N/5 cm transv.: 120 N/5 cm	Longueur:	50 m
Rés. à la déchirure (clou):	80 N	Poids:	7.0 / 14 kg
Rés. aux intempéries	2 mois		
Réaction au feu:	E / 5.2 / RF2		
Résistance thermique:	-40°C - +80°C		

Propriétés fonctionnelles et indications pour la pose:

Il faut respecter les conseils d'emploi ainsi que les données de la norme SIA 232-2.

Targo *VENT WD* est adapté comme **coupe-vent pour des façades fermées** et correspondre aux nécessités de la norme SIA 232-2.

Pour étancher les recouvrements, les raccords et les insertions ainsi que les trous des clous, la gamme Targo *TECHNIQUE de collage* offre des solutions pour toutes les exigences. Les indications détaillées se trouve dans les conseils pour l'emploi.

Targo *VENT WD* et les produits Targo *TECHNIQUE de collage* sont parfaitement accordés et représentent une garantie de système optimale.

Les informations présentées dans ce document peuvent devenir obsolètes en raison de nouvelles connaissances. Vous trouverez **la version en vigueur sous www.targo-ag.ch**.



...prix/qualité exceptionnel

Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch