

### Description:

Targo *VENT WI* est un coupe-vent hautement perméable à la vapeur et très résistant à la déchirure. Targo *VENT WI* est hydrofuge et résistant aux UV derrière la façade ajourée.

### Données écologiques:

Targo *VENT WI* est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie. Il est composé des matières pures et peut de ce fait être recyclé sous certaines conditions.

Données techniques:		Dimensions des rouleaux:	
Valeur S <sub>d</sub> :	0.05 m	Largeurs*:	1.5 / 3.0 m
Force de traction:	long.: 230 N/5 cm transv.: 110 N/5 cm	Longueur:	50 m
Rés. à la déchirure (clou):	80 N	Poids:	12 / 24 kg
Rés. aux intempéries:	3 mois		
Réaction au feu:	E / 5.2 / RF2		
Résistance thermique:	- 40°C - + 80°C		

### Propriétés fonctionnelles et indications pour la pose:

Il faut respecter les conseils d'emploi ainsi que les données de la norme SIA 232-2.

Targo *VENT WI* est **adapté comme coupe-vent pour des façades ajourées** et correspond aux nécessités de la norme SIA 232-2.

La largeur maximale des joints est 30 mm (35 mm pour des lames trapézoïdales) et leur proportion ne doit pas dépasser 30% de la surface totale.

Pour étancher les recouvrements, les raccords et les insertions ainsi que les trous des clous, la gamme Targo *TECHNIQUE de collage* offre des solutions pour toutes les exigences. Les indications détaillées se trouvent dans les conseils pour l'emploi.

**Targo *VENT WI* et les produits Targo *TECHNIQUE de collage* sont parfaitement accordés et représentent une garantie de système optimale.**

Les informations présentées dans ce document peuvent devenir obsolètes en raison de nouvelles connaissances. Vous trouverez **la version en vigueur sous [www.targo-ag.ch](http://www.targo-ag.ch)**.



*...prix/qualité exceptionnel*

### Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten  
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777  
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch