

Targo-Klebertechnik im Überblick



		Acrylat-Klebebänder										Kartuschenkleber		Butylbänder		
		TargoRAPID	TargoFLEX	TargoULTRA	TargoBENDIX	TargoBENDIX UV	TargoTAC 2S	TargoWALLIT / WALLIT PLUS	TargoTAC FA	TargoTAC TX 30/30	TargoTAC TX 12/48	TargoFIX 1A	TargoFIX SK	TargoTAC BK315/315F/320	TargoELASTIC	TargoCREP TAPE
Abkleben auf Überlappungen		✓	✓	✓	✓	✓										
Abkleben zwischen Überlappungen							✓							✓		
Anschliessen an gerade Bauteile		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓
Anschliessen an gekrümmte Bauteile (Rohre usw.)			✓		✓	✓									✓	✓
Wandanschlüsse (mineralische Untergründe)								✓				✓	✓	✓P		
Geeignete Untergründe	Holz roh, trocken, staubfrei	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Holz gehobelt, trocken, staubfrei	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Weiche Holzfasерplatten	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Harte Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Holz lackiert/Kunststoff-Bauteile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓P	✓P	✓
	Beton, Mauerwerk, Putz		✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓				✓	✓	✓P		
	Gipskarton- und Gipsfasерplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Metalle, korrosionsgeschützt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geeignete Bahnen	Dampfbremsen und Dampfsperren bei Zwischensparrendämmung	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dampfbremsen und Dampfsperren bei Aufsparrendämmung			✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓
	Unterdachbahnen (gilt nicht für Bitumen- und PVC-Bahnen)			✓	✓							✓		✓	✓	✓
	Winddichtungen bei geschlossener Fassade		✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓
	Winddichtung bei offener Fassade					✓						✓		✓	✓	✓

P mit TargoPRIMER W, TargoPRIMER M oder TargoPRIMER S vorpräern.

Hinweis: Die jeweiligen Produktdatenblätter und Verarbeitungshinweise sind bei der Produktauswahl zu berücksichtigen. Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite www.targo-ag.ch.