



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

0	Version	DOP 2019/3010		
1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	TargoVENT WX		
2	Chargennummer nach Artikel 11/4	siehe Aufdruck auf Produkt		
3	Verwendungszweck	Unterdeckbahn für Fassaden nach EN 13859-2:2014		
4	Produktname und Kontaktanschrift nach Artikel 11/5	TargoVENT WX Targo Specialty Products AG Brüelstrasse 23, CH-8932 Mettmenstetten		
5	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben nach Artikel 12/2 beauftragt ist	entfällt		
6	System zur Bewertung	System 3		
7	Leistungserklärung aufgrund einer EU Norm	Die notifizierte Stellen, LNE (NB 0071) und SHR (NB 1515) haben die Bewertung und Überprüfung nach System 3 vorgenommen		
8	Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	entfällt		
9	Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte europäische Norm
		Brandverhalten	B	EN 13501-1
		Wasserdichtheit	W1	EN 1928
		Wasserdichtheit nach Alterung*	W1	EN 13859-1 annexe C
		Wasserdampfdurchlässigkeit	0.02 (± 0.05) m	EN 12572
		Zugfestigkeit MD/CD	270/230 N/50 mm (± 20) %	EN 12311-1
		Zugfestigkeit MD/CD nach Alterung*	250/210 N/50 mm (± 30) %	EN 12311-1
		Dehnung MD/CD	35/35 (± 15) %	EN 12311-1
		Dehnung MD/CD nach Alterung*	≥ 28/28 (± 12) %	EN 12311-1
		Weiterreissfestigkeit (Nagelschaft) MD/CD	110 N (± 20) %	EN 12310-1
		Temperaturbeständigkeit	-40 – +100 °C	Consigne du fabricant
		Kälteflexibilität	- 25 °C	EN 1109
Gefahrstoffe	keine	EG 1907/2006		

* nach 5000 Stunden künstlicher UV-Alterung (Standard: 336 Stunden)

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Hans Stocker, Geschäftsführer
Mettmenstetten, 31.07.2019